

# GOLD 500

Es la combinación de una excelente calidad técnica con una estética muy discreta. Dos opciones de colocación adecuadas a diferentes necesidades de instalación.

Destaca por conseguir hasta 5 metros de salida, con toda la resistencia y seguridad exigible a un conjunto de tales dimensiones.

Se caracteriza por las grandes líneas que puede llegar a alcanzar. Con un juego de brazos obtenemos una línea de 6,5 metros, pero si sumamos más juegos de brazos con sus anclajes podemos conseguir hasta 12 metros.

## ESTE TOLDO ES IDEAL PARA INSTALAR EN

- Grandes terrazas
- Establecimientos comerciales con grandes fachadas

### DIMENSIONES DEL TOLDO

Salida deseada	Línea total mínima		
	2 brazos	3 brazos	4 brazos
4,00 m	5,00 m	7,40 m	9,90 m
4,50 m	5,50 m	8,15 m	10,90 m
5,00 m	6,00 m	8,90 m	11,90 m


  

Salida deseada	Dimensiones máximas		
	2 brazos	3 brazos	4 brazos
5,00 m	6,50 m	9,00 m	12,00 m


ACONSEJABLE:  
Sensor de viento  
+ motorización



### DIMENSIONES DEL SOPORTE




Instalación en la pared (en mm.)




Instalación en el techo (en mm.)

### GRADOS DE INCLINACIÓN



Instalación en la pared



Instalación en el techo



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.



Su sistema de soporte para brazo independiente permite instalar brazos a lo largo de su línea para garantizar su perfecto funcionamiento.