

NADESMO

Toldo de brazos invisibles que, gracias a una barra cuadrada autoportante, permite instalar tantos brazos o anclajes como sean necesarios y permita la línea hasta cubrir la anchura deseada. Toldo especial para grandes fachadas de establecimientos comerciales o terrazas.

ESTE TOLDO ES IDEAL PARA INSTALAR EN

- Grandes terrazas
- Establecimientos comerciales con grandes fachadas

DIMENSIONES DEL TOLDO

Anchura mínima del toldo según la salida deseada

Salida deseada	Línea total mínima			
	2 brazos	3 brazos	4 brazos	2 brazos cruzados (con soporte Nadesmo)
1,50 m.	2,12 m.	3,07 m.	4,04 m.	1,21 m.
1,75 m.	2,37 m.	3,45 m.	4,54 m.	1,34 m.
2,00 m.	2,62 m.	3,82 m.	5,04 m.	1,46 m.
2,25 m.	2,87 m.	4,29 m.	5,54 m.	1,59 m.
2,50 m.	3,12 m.	4,57 m.	6,04 m.	1,71 m.
2,75 m.	3,37 m.	4,95 m.	6,54 m.	1,84 m.
3,00 m.	3,62 m.	5,32 m.	7,04 m.	1,96 m.
3,25 m.	3,87 m.	5,70 m.	7,54 m.	2,09 m.
3,50 m.	4,12 m.	6,07 m.	8,04 m.	2,21 m.


* El kit de brazos cruzados se utiliza cuando necesitamos más salida que anchura. Máxima inclinación 45°. Según las medidas de cada modelo, se puede dar el caso de que, en un mismo tramo sea necesario el kit de brazo cruzado al principio y no al final del mismo.

DIMENSIONES MÁXIMAS DEL TOLDO

Anchura (línea)	Salida
8,00 m.	3,50 m.


Consultar para medidas superiores.

DIMENSIONES DEL SOPORTE



217


Instalación en la pared (en mm.)




237

Instalación en el techo (en mm.)

GRADOS DE INCLINACIÓN



Instalación en la pared



Instalación en el techo



Su sistema de soporte especial permite instalar múltiples brazos.



Sistema único de transmisión de la tensión auto-adaptable y de altas prestaciones. Ofrece una óptima tensión de la lona y un funcionamiento preciso y eficiente.